

TD2600+ Durabilidad sin límites



Tally
DASCOM

La Tally Dascom 2600+ es la variante mejorada de la ya exitosa Tally Dascom 2600. Haga su trabajo un 20% más rápido y silenciosamente gracias al nuevo diseño del cabezal de impresión.

La nueva cubierta superior permite que las páginas impresas sean retiradas fácilmente al terminar la impresión, y sus múltiples vías de papel se adaptan al entorno de su oficina.

Alto rendimiento, bajo costo operativo

- Su velocidad de impresión de 683 cps permite hasta 20,000 páginas por mes
- Excelente calidad de impresión
- Interfaces de comunicación estándar Ethernet, Paralela y USB
- Fácil de usar gracias a su pantalla LCD iluminada

Sus interfaces estándar USB, Paralelo y Ethernet, además de su puerto host USB permite actualizaciones de firmware más sencillas.

Su barra de corte de metal asegura que el papel más grueso se separe limpiamente.

La cinta 9 millones de caracteres de duración puede reemplazarse fácilmente y sin mancharse gracias a su nueva máscara de cinta.

Configuraciones disponibles:

Impresora base: Conectividad paralelo, USB y Ethernet

Tractor adicional para alimentar 2 formas de papel al mismo tiempo

Interfaz serial.

TD2600+ Durabilidad sin límites

Velocidad de impresión	683 cps (Borrador más rápido), 600 cps (borrador HS), 513 cps (borrador), 114 cps (LQ) en 10 cpi
Resolución	Hasta 360 x 360 ppp (Emulación ESC/POS solamente)
Rendimiento	(ECMA 132) 457 páginas por hora
Densidad de caracteres	10, 12, 15, 17.1, 20 cpp
Densidad de línea	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Vida del cabezal de impresión	500 millones de impactos por pin
Memoria	256 kB
Conectividad estándar	Paralelo (Bi-direccional IEEE 1284) Ethernet (10/100 Base T, Ipv6) y USB 2.0
Conectividad opcional	RS-232 Serial
Administración	Tally WebPanel a través de interfaz Ethernet Config-Tool a través de USB / Paralelo
Emulaciones	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC P / 2, MTPL + Código de barras + LCP Emulación de Epson FX 9 agujas
Fuentes	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A / B. 14 códigos de barras e impresión de caracteres grandes.
Consumibles	Cinta: 9 millones de caracteres
Manejo de papel estándar	Tractor de empuje (frontal o posterior) o halado (superior), papel continuo con recorrido recto, inserción frontal de hoja suelta, rasgado o entrega frontal
Manejo de papel opcional	Tractor de empuje adicional (posterior)
Número de copias	1 original + 5 copias
Tipo de papel	Hojas sueltas, formularios continuos, formularios de varias partes
Peso del papel	60 - 120 g / m ²
Tamaño de papel	Ancho: 76 mm - 278 mm (3 "a 11") Longitud: 76 mm - 600 mm (3 "a 23.6")
Peso físico	8.1 kg (17.85 libras aproximadamente)
Tamaño físico (ancho x profundo x alto)	458 x 265 x 200 mm (18 x 10.4 x 7.9 pulgadas aproximadamente)
Acústica	Menos de 53 dB (A)
Voltaje	120 V o 240 V (auto selección)
Consumo de energía	60 vatios durante la impresión menos de 2 vatios en modo de ahorro de energía
Temperatura / Humedad	10° C a +40° C (50° F - 104° F) 10% a 85% de HR (sin condensación)
Carga de trabajo	20,000 Páginas por mes
Fiabilidad MTBF	20,000 horas
Drivers	Windows 7/8/10 y Server 2008/2012 (32/64 Bit) SAP
Garantía	2 años de garantía en el sitio

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

Dataproducts de México
Bajío No. 360 - 6 piso,
Col. Roma Sur 06760
Mexico D.F.
Tel: (55) 3098 - 5500
http://www.dataproducts.com.mx/
Fax: (55) 3098 - 5520

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID