

## 1509L 15,6 pulgadas LED

Monitor Táctil



**Touch Integrado**



**Grado Commercial**



**1 año de Garantía**

### Resumen del Producto

El 1509L de formato ancho (widescreen) ahorra espacio físico mientras que ofrece espacio adicional en la pantalla. Esto permite contenido adicional, como menús adicionales de la barra lateral, teclados en pantalla o columnas adicionales de información. Además, el diseño de pantalla ancha evita el bloqueo visual con los clientes y mejora la interacción con ellos.

El 1509L está disponible con tecnología Intellitouch® de ondas de superficie acústicas, una de las tecnologías de pantalla táctil líderes de la industria de Elo Touch Solutions. La construcción de vidrio puro permite una alta transmisión de luz sin comprometer la durabilidad o la funcionalidad. Sin piezas móviles que se desgasten, la respuesta al tacto es rápida, precisa y sin necesidad de calibración permite usar el dedo, una mano enguantada o un puntero suave.

Disponibles con Touchscreen de superficie de ondas acústicas (Intellitouch)

Diseño elegante, compacto y confiable  
Múltiples opciones de montaje: de escritorio, montaje en pared o montaje VESA

Pantalla táctil de puro vidrio para una mejor calidad de imagen  
Retroiluminación LED de bajo consumo

Ideal para Aplicaciones de:

- Punto de Venta
- Punto de Información

## Monitor Táctil 1509L de 15,6 Pulgadas con Pantalla LED

Especificaciones Técnicas	
Modelo	1509L
Color	Negro
Área Activa Display	13,4 x 7,6 pulgadas / 344 x 194 mm
Dimensiones	Ancho: 15,4 x Altura: 11,2 x Profundidad: 9,0 pulgadas / 392 x 285 x 228 mm
Tecnología LCD	Matriz Activa TFT LCD con retroiluminación LED
Medida Diagonal	15,6 pulgadas
Relación de Aspecto	16:9
Número de Toques	Uno
Resolución Nativa (Óptima)	1366 x 768
Otras Resoluciones	640 x 480 a 60Hz; 800 x 600 a 60Hz; 1024 x 768 a 60Hz; 1280 x 800 a 60, 60 Hz; 1280 x 960 a 60Hz; 1280 x 1024 a 60Hz; 1360 x 768 a 60Hz; 1366 x 768 a 60, 60 Hz
Colores	16,7 millones
Brillo	Panel LCD : 220 nits; con IntelliTouch: 198 nits
Tiempo de Respuesta Total	16 mseg
Angulo de Vista	Horizontal: ±40° o 80° total; Vertical: +10° a -30° o 40° total
Radio de Contraste	300:1
Video	Entrada de video VGA analógico conector hembra DB-15 ; Sincronismo Horizontal Rango de frecuencia: 30 - 80KHz; Sincronismo Vertical Rango de frecuencia: 60Hz
Alimentación	Conector de entrada del monitor: Jack hueco (diámetro externo del pin 2 mm , 6.4 mm diámetro interno); Alimentación de entrada del monitor: 12VDC ±5%; Nota: Este monitor se vende con una fuente de alimentación AC-DC. Conector de entrada: IEC 60320 C14; Rango de voltaje de entrada: 100-240VAC, 50/60Hz; Consumo de energía: Encendido ( solo monitor): 8W; Encendido (monitor + fuente AC/DC a 230V/50Hz): 11W; Hibernación (monitor + fuente AC/DC a 230V/50Hz): 1.8W; Apagado (monitor + fuente AC/DC a 230V/50Hz): 1.0W
Peso (con base)	Solo monitor: 5,2 lbs (2,35kg); en caja cerrada: 8,6lbs (3,89kg)
Dimensiones de Envío	13,9 x 8,0 x 17,9 pulgadas / 355 x 205 x 455 mm
Opciones de Montaje	Montaje VESA 75mm 4 orificios en la parte posterior del monitor; 3-orificios roscados bajo la base
Controles de Ajuste (OSD)	Acceso frontal a botones de regulación. Controles: menú, arriba, abajo, Selección; ajustes: brillo, contraste, reloj, fase, posición -H, posición -V, Auto-Ajuste, Aspecto Ratio, Nitidez, Ajuste color, Tiempo apagado OSD, OSD Lenguaje, Volumen, Mudo, Ajustes de fábrica; Lenguajes: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Chino simplificado y tradicional, Japonés; Bloqueos: OSD, Botón de encendido
Temperatura	En operación : 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F); En almacenamiento -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Humedad (no condensada)	En operación : 20%-80%; En almacenamiento: 10%-90%
Aprobaciones Regulatorias	C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KEBS, KCC, CoC, SONCAP, GOST, SASO, SABS, BSMI, UL, FCC, CB, Declaraciones Elo: RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC, CE
Garantía	1 año
MTBF	50,000 horas demostradas

## Información para Pedidos

Modelo	N° de Parte	Tecnología	Interfase	Marco/Bezel	Tipo de vidrio	Color
1509L	E534869	IntelliTouch	USB	Sí	Black	Negro

## Periféricos Opcionales

N° de Parte	Periférico	Color	Interfase
E757859	Lector de Banda Magnética	Negro	USB

Para conocer más acerca de la amplia gama de soluciones táctiles de Elo, visite [www.EloTouch.com](http://www.EloTouch.com), o llame a la oficina más cercana.

### Norteamérica

Tel +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8050  
[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

### Europa

Tel +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

### Asia-Pacífico

Tel +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
[www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn)

### América Latina

Tel +52 55 2281 6958  
[elosales.latam@elotouch.com](mailto:elosales.latam@elotouch.com)

Elo Touch Solutions Inc se reserva el derecho de cambiar o actualizar sin previo aviso cualquier información contenida en este documento; cambiar, sin previo aviso, el diseño, construcción, materiales, procesos o especificaciones de cualquier producto; y de discontinuar o limitar la producción o distribución de cualquier producto. Elo (Logo) y Elo Touch Solutions son marcas registradas de Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 17081ASS00078

