

Epson FX-890 EDG

Impresora de impacto

FX-890



Fácil integración, máxima productividad y alta velocidad.

La Epson FX-890 EDG es una impresora de alto rendimiento, gran durabilidad y facilidad de uso, requisitos críticos para la impresión diaria. Esta potente impresora de 9 agujas y carro angosto ofrece un promedio de tiempo antes de falla (MTBF) de 20,000 horas de funcionamiento continuo y una velocidad hasta de 680 cps (caracteres por segundo).

Ha sido diseñada para integrarse prácticamente en cualquier sistema, cuenta con opciones de conexión de puerto paralelo, USB y otras opciones adicionales. También incluye el software Remote Configuration Manager (Administrador de configuración remota) de Epson para una instalación fácil y una sencilla selección de ajustes, es compatible con la mayoría de los sistemas Windows. Esta robusta impresora es ideal para ambientes de trabajo exigentes.

De alta velocidad y desempeño

Extraordinariamente confiable, la Epson FX-890 imprime velozmente formas de 7 tantos, (1 original y seis copias), utilizando cuatro diferentes vías de alimentación de papel. El cartucho de cinta es fácil de instalar y tiene capacidad hasta de 7.5 millones de caracteres, lo cual permite aumentar la productividad y asegurar grandes ahorros gracias a su bajo costo por página.

El cabezal de impresión tiene vida útil de hasta 400 millones de caracteres.

El panel de control ha sido diseñado ofreciendo un modo de bloqueo para mayor seguridad y otras funciones intuitivas que hacen de este equipo la solución ideal para ambientes de impresión exigentes.

Cuenta con garantía de 2 años y el respaldo del soporte técnico de Epson líder mundial en impresión de impacto.

• Impresión ultrarrápida de 9 agujas

Imprime rápidamente formularios multicopias, informes, etiquetas y más a una velocidad de 680 cps

• Confiabilidad extraordinaria en ambientes de impresión exigente

- MTBF de 20,000 horas de funcionamiento continuo
- Duración del cabezal de 400 millones de caracteres



Garantía de dos años



Protege tu inversión,
usa cintas originales



Líder mundial en
impresoras de impacto

Especificaciones de la impresora FX-890 EDG

Método de impresión

Matriz de puntos de 9 agujas

Dirección de impresión

Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos, se puede seleccionar impresión de texto unidireccional y gráficos con los comandos de software

Velocidad de impresión*

Borrador ultravelocidad	680 cps (12 cpi)**
Borrador de alta velocidad	566 cps (10 cpi)
Borrador	559 cps (10 cpi)
Borrador	419 cps (10 cpi)
Calidad carta (NQL)	104 cps (10 cpi)

Juego de caracteres

13 versiones estándar, 13 juegos de caracteres internacionales

Fuentes Bitmap residentes (cpp)

Borrador ultravelocidad	10, 12 cpi
Borrador alta velocidad	10, 12, 15, 17, 20 cpi
Borrador	10, 12, 15, 17, 20 cpi
NLQ (Roman / Sans Serif)	10, 12, 15, 17, 20 cpi proporcional

Fuentes de códigos de barras

EAN-13, EAN-8, Interfoliado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Código-39, Código-128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5

Ancho de columnas

10 cpi 80, 12 cpi 96, 15 cpi 120, 17 cpi 137, 20 cpi 160

Formateado

1/6 de pulgada o programable en incrementos de 1/432 de pulgada

Separación de las líneas: ajuste prefijado de 6 líneas por pulgada (lpi)

Mecanismo de alimentación del papel

Método de alimentación

Alimentación por fricción (delantera, posterior)

Tractor de empuje*** (delantera, posterior)

Tractor de arrastre (delantera, inferior, posterior)

Tractor de empuje / arrastre (delantera, posterior)

Alimentador de hojas sueltas (opcional)

Buffer

128 Kb

Compatibilidad

Windows 98, 2000, XP, Me, Vista, 7 y NT 4.0

Interfases estándar

Bidireccional IEEE 1284 Paralelo

USB 1.1, Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales

Lenguajes de impresora

Epson ESC/P®, IBM PPDS, Okidata Microlines (modo Okidata EPSON FX-890)

Manejo del papel

Formularios continuos de múltiples hojas, original más 5 copias (autocopiantes), además original más 6 copias (autocopiantes) con tractor de arrastre, espesor máximo de 0.018 pulgadas (0.046 cm)

Ancho

Hojas individuales	9.9 a 25.7 cm (3.9" a 10.1")
Continuo	10.2 a 25.4 cm (4.0" a 10.0")
Alimentador de hojas sueltas	18.3 a 21.6 cm (7.2" a 8.5")

Largo

Hojas individuales	9.9 a 36.3 cm (3.9" a 14.3")
Continuo	10.2 a 55.9 cm (4.0" a 22.0")
Alimentador de hojas sueltas	25.7 a 35.6 cm (10.1" a 14.0")

Otros

Sobres Núm. 6	16.5 x 9.1 cm (6.5" x 3.6")
Sobres Núm. 10	24.1 x 10.4 cm (9.5" x 4.1")
Etiquetas	Mínimo 6.3 x 2.4 cm (2.5" x 0.94")
Rolls de papel	Ancho de 21.6 cm (8.5")

Nivel de ruido

55 dBA (patrón ISO 7779)

Requisitos eléctricos

Voltaje nominal	120 V
Rango de voltaje	103.5 a 132 V
Rango de frecuencia nominal	50 a 60 Hz.
Rango de frecuencia de entrada	49.5 a 60.5 Hz.

Dimensiones físicas

Altura	16.8 cm (6.6")
Ancho	41.4 cm (16.3")
Profundidad	35.1 cm (13.8")
Peso	7.6 kg (16.8 lb)

Funciones del panel de control

Fuentes, paso, pausa, corte automático, selección de alimentación de papel (hoja suelta), avance de líneas, avance de hojas, carga, expulsión, microajuste, ajuste de inicio de página, bloqueo de panel, reinicio, menú, selección de ajustes predeterminados

Códigos de producto, consumibles y accesorios

Descripción	Código de producto
Impresora de impacto FX-890 EDG (120 V)	C11C524121
Cartucho de cinta de impresión	S015329
Alimentador de hojas sueltas	C806371
Alimentador de hojas sueltas de alta capacidad	C806381

* El avanzado diseño del cabezal de impresión proporciona una velocidad incomparable, permitiendo que la impresora EPSON FX-890 aumente al máximo su rendimiento al imprimir siempre a la máxima velocidad. Las pruebas estandarizadas de rendimiento ISO 10561 ilustran la forma en que la tecnología superior de Epson da como resultado una impresión más rápida y mayor volumen de impresión con el tiempo. Prueba conducida por Seiko Epson Corporation
 ** cps = caracteres por segundo cpi = caracteres por pulgada
 *** Se requiere unidad de tracción adicional



* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A.
(5411) 5167 0400

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia
(571) 523 5000

Epson Costa Rica
(506) 210 9555

Epson México, S.A.
(5255) 1323 2000

Epson Perú
(511) 418 0210

Epson Venezuela
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson y Epson ESC/P son marcas registradas y Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2006 Epson America, Inc. CPD-LS100379 10/06