# Impresora térmica TM-T88V

Impresora punto de venta



## Más velocidad y funciones para los entornos de servicio dedicados a alimentos y comercio minorista

#### Características principales

- · Impresión rápida y versátil de hasta 300 mm/s
- · La misma velocidad de impresión tanto para texto como para gráficos
- · La primera impresión de la industria en verdadera escala de grises para gráficos
- · Con opciones de impresión para reducir el consumo de papel
- · Diseño de cubierta mejorado para proteger la impresora de objetos extraños

Acelera el crecimiento de tu punto de venta con la TM-T88V, ya que podrás imprimir recibos y gráficos a una velocidad de hasta 300 mm/s, es decir, un 50% más rápido que la TM-T88IV. Además, es la primera impresora en la industria en ofrecer 16 niveles de escala de grises, lo cual garantiza gráficos claros y nítidos.

Es la más confiable en su categoría, ya que tiene un ciclo de vida útil de 70 millones de líneas y una vida útil del cortador automático de 2 millones de cortes. Todos estos se convierten en factores claves para los entornos con altos volúmenes de impresión.









### Impresora térmica Epson TM-T88V

#### Especificaciones técnicas

Fuentes de impresiónDimensiones del papelFuentesA (configurada): $12 \times 24 \ B: 9 \times 17$ 79.5 $\pm 0.5$ (an	300 mm/s gráficos y texto
Fuentes A (configurada): $12 \times 24 \text{ B}$ : $9 \times 17$ $79.5 \pm 0.5$ (an	
Fuentes A (configurada): $12 \times 24$ B: $9 \times 17$ $79.5 \pm 0.5$ (an	
	ncho) x 83 mm (diámetro)
Capacidad de columnas Energía	, , ,
80 mm: 42 / 56 columnas	24 VC + 7%
Tamaño de los caracteres fuente	24 VC ± 7 %
A: 1,41 mm x 3,39 mm / B: 0,99 mm x 2,40 mm	
Conjunto de Caracteres	edia aproximada de 1.8A
95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 gráficos Función D.K.D.	
(incluyendo un espacio de página) Tradicional/Chino simple,	2 controladores
Tailandés, Japonés, Koreano Confiabilidad	
Código de barras	MTBF: 360.000 horas
	ICBF: 70.000.000 líneas
símbolos: PDF417, QR – CODE, MaxiCode, Simbología Compuesta, GS1-128	
Impresora	2 millones de cortes
Dimensiones generales	
interiaces Interiac USB Incorporada + Otra Seleccion: Serial RS-232U, paralela	68" x 5 83") (A x P x Alt )
ILLE-1204, powered 05b, Effether 10/100baSe-1/17, 0 dila	00 × 0,00 ) (1 × 1 × 1 11.)
Interfaz Connect-It <sup>2</sup> (solo una interfaz puede ser usada a la vez)	
Búfer de datos	1,6 kg (3,5 lb)
Recepción: 45 bytes o 4 KB, seleccionable/ Definido por el usuario: 12 KB Color	
Macro: 2 KB / Gráficos NV: 256 KB / Usuario NV: 1 KB/ Área de modo de página: 64 K	ECW (blanca), EDG (negra)

Dimensiones aproximadas: dpi: dots per inch (puntos por pulgada) / cpi: characters per inch (caracteres por pulgada) 7 (ps: lines per second (lineas por segundo) 1 - Garantía limitada al valor del equipo. 2 - Para más información sobre la intefaz Connect-it, por favor, contactarse con un representante de ventas Epson.







Better Products for a Better Future

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com  $\,$ 

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile S.A. (562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador 1-800-000-044